

KUMANDA SİSTEMİ TEKLİF/SİPARİŞ FORMU

 KESİN SİPARİŞ ☒

 TEKLİF TALEBİ ☐

FİRMA :	ADET :
SİPARİŞ NO :	DURAK SAYISI :
SİPARİŞ TARİHİ :	ŞEBEKE GERİLİMİ :
İSTENİLEN TESLİM TARİHİ :	Nötr Var ☐
MÜŞTERİ REFERANS :	Nötr Yok ☐
KURULUM YAPILACAK ÜLKE :	KABİN HIZI : m/s (max. 4m/s)

DİL	STANDART	KUMANDA TİPİ
☐ TÜRKÇE	☐ EN81-1/2 ☐ GOST-R	Tek Buton Toplamalı ☐
☐ İNGİLİZCE	☐ EN81-1/2+A3 ☐ EN81-20	Çift Buton Toplamalı ☐
☐ FRANSIZCA	☐ EN81-21	
☐ RUSÇA	☐ EN81-70	
	☐ EN81-72	
GRUP KUMANDA		
Gruptaki Asansör Sayısı (Max.8) :		
Katlardaki Butonyer Sayısı :		

MOTOR BİLGİLERİ	KAPI KUMANDASI
VVVF Asenkron (Dişlili) ☒ Senkron (Dişlisiz) ☐ Motor Gücü : kw. Motor Akımı: Motor Marka/Model : Encoder Marka-Model : Fren Voltajı/Akımı : VDC: VAC: A:	Kat Kapısı Manuel + Kabin Kapısı Yok ☐ Kat Kapısı Manuel + Kabin Kapısı Manuel ☐ Kat Kapısı Manuel + Kabin Kapısı Otomatik ☐ Kat Kapısı Otomatik + Kabin Kapısı Otomatik ☐ Otomatik kapı markası : Otomatik kapı modeli : Otomatik kapı tipi : ☐ 1 Faz Mekanik VAC (Motor Voltajı): ☐ 3Faz Mekanik VAC (Motor Voltajı): ☐ Kontrol Kartlı ☐ VVVF İnvertörlü LIR-POMP ☒ VAR ☒ Mekanik ☐ Elektrikli VDC: VAC: A:
KATA GETİRME	Makine Dairesi
☒ Yok ☐ Manuel Fren Açırma (Sadece Dişlisiz Makinalar için) ☐ Aktif Motor Sürme ☐ Belirli Kata Aktif Motor Sürme (UPS Tedariği Müşteriye ait) ☐ Belirli Kata Aktif Motor Sürme (UPS Tedariği SEYKA'ye ait)	Makine Dairesi VAR ☐ Makine Dairesi YOK (MRL) ☐ 1) Arcode Kumanda Panosunda ☒ (Pano Boyutu : 400 x 2100 x 250 mm) 2) Arcode Kuyuda (Kapı Kasası Tipi Servis Paneli) a) ☐ Servis Panosu Tabansacı Boyutu: 100x1910 mm Kuyu Panosu: 1020x510x250 mm (14-17-26A için) 1200x600x250mm (35-50A için) b) ☐ Servis Panosu Boyutu: 110x2100x132 mm Kuyu Panosu: 1020x510x250 mm (14-17-26A için) 1200x600x250mm (35-50A için) Kuyu Panosu ile Kapı Kasası Servis Paneli arası mesafe : m.
A3 UYGULAMASI	KUYU BİLGİSİ
☐ Senkron Makine Fren Blokları üzerinden ☐ Asenkron Makine Kasknak Freni ile ☐ Halat Tutma Tertibatı ile ☐ Hız regülatörü + Paraşüt Fren üzerinden A3 Hız Regülatörü Markası : Model: ☐ Var ☒ 24 VDC A: (Max.6A.) ☐ Yok	Seyir Mesafesi : m. Kuyu Dibi Yüksekliği : m. ☐ kısa kuyu dibi Üst Kat Yüksekliği : m. ☒ kısa kuyu üstü Kuyu Boyu : m. Katlar arası mesafe : ☐ standart 3m. ☐ Diğer (Belirtiniz) Son kat kumanda panosu arası mesafe : m.
HIZ REGÜLATÖRÜ	COP/LOP/LIP
Aşırı Hız Regülatörü Markası : Aşırı Hız Regülatörü Set ve Reset Butonları ☐ Set Butonu Bobin Voltajı VDC: VAC: A.: Reset Butonu Bobin Voltajı VDC: VAC: A.:	Kat ve Kabin Kaseti Paralel Tesisat olarak çalışacak (max. 16 Durak) Kat ve Kabin Kaseti CANbus seri Tesisat, Kasetler SEYKA temini Kat ve Kabin Kaseti CANbus seri Tesisat yalnızca Gösterge İstiyorum (Lütfen gösterge seçimlerinizi aşağıda belirtiniz.)
OPSİYONLAR	
AREM (Uzaktan Erişim Terminali) ☐ adet Paslanmaz Kaplama Pano ☐ Pano Sehpa ☐ Extra Graycode Çıkış ☐ Kabin için ☐ Kat için Extra Binarycode Çıkış ☐ Kabin için ☐ Kat için G&Z Plus Sesli Anons ve Müzik Sistemi ☐ AC Giriş Şok Bobini ☒	COP ☐ LOP ☐ LIP ☐ BC-D2XA (2X30MM DOTMATRIX) BC-D3XA (3X30MM DOTMATRIX) BC-LCDA (70X40MM LCD) BC-LCD240X128A-S (114X64MM LCD) LIFTMEDIA-S (5.7" TFT)
KUYU TESİSATI	
CANbus tesisatı ☐ Kapı kontak tesisatı (Fiş-kilit) ☒ Kabin tesisatı (Fleksibil kablo) ☐ m Extra Kabin tesisatı (Fleksibil kablo) ☐ m Halogen Free Kabin tesisatı ☐ Kuyu dibi tesisatı ☒ m Kuyu Aydınlatma ☐ Kablo Kanalı (60x40mm Kapalı) ☒ m	
Açıklama:	

* ARCODE yalnızca kapalı çevrim çalışır.

* ARCODE yalnızca VVVF sistemler için kullanılabilir.

* VAC: (volt alternatif Akım)

* VDC: (volt Doğru Akım)